



SeaRaDo Go-Kart 2019

- Karo:** Folgende Kunststoffteile vom Welly-Kart *müssen verbaut werden:*
Auspuff, Motor, Kühler, Seitenkästen, Windschild vor dem Fahrer,
Lenkrad, Frontbumper (Original oder Ollislot)
- Fahrerfigur:** Solid-Resine-Figur, nicht ausgeschliffen. Der Sitz darf leicht angepasst werden,
damit die Figur besser ins Kart passt. Die Figur muss während des Rennens immer
vorhanden sein. Die Art der Befestigung ist frei gestellt .
- Motor:** Fox 10, ungeöffnet
- Übersetzung:** frei
- Lager:** frei
- Leitkiel:** frei
- Schleifer:** frei
- Achsen:** vorne , hinten Stahl 3mm
- Gewicht:** gesamt 165 gr.
- Felgen:** mit Felgeneinsätzen
- Vorderreifen:** Durchmesser max. 24mm ; min 7mm breit; Material frei, nicht konisch
- Hinterreifen:** Durchmesser max. 25mm; max. 16 mm breit; Material PU
- Spurbreite:** max. 80mm
- Achsabstand:** 73-77mm
- Spannung:** 12Volt

Es wird am gleichen Tag mit den Classic Formula gefahren.