

Reglement Go Kart ScaRaDo 2018

(Jahresabschluss)

Kart:

Folgende Kunststoffteile vom Welly Kart müssen verwendet werden: Auspuff, Motor, Kühler, Seitenkästen, Windschild vor dem Fahrer, Lenkrad, Frontbumper (Original, Ollislot)

Fahrer:

Solid-Resine-Figur, nicht ausgedremelt. Der Sitz darf geringfügig angepasst werden, damit die Figur besser aufliegt. Die Figur muss während des Rennens vorhanden sein. Art der Befestigung ist freigestellt.

Chassis:

Eigenbauchassis sind erlaubt. Jede Serienplatte darf angepasst werden. Frankenslot und Ollislot Fahrwerke sind zugelassen. Bei allen Fahrwerken muss die Federung festgesetzt sein. Bodenfreiheit bei der Abnahme 1mm

Motor:

Fox 10 ungeöffnet

Spannung:

13Volt

Übersetzung, Achslager, Schleifer:

frei

Leitkiel:

frei, nur einer

Achsen:

hinten Stahl, vorne frei, 3mm Durchmesser

Gewicht:

mindestens 165g

Felgen:

Felgeneinsätze erwünscht

Vorderreifen:

Durchmesser max. 24mm min. 7mm breit, Material frei, nicht konisch

Hinterreifen:

Durchmesser max. 25,5mm Breite max. 16mm Material DICKEL T3 oder Frankenslot.

Spurweite:

Max. 80mm

Achsabstand:

Zwischen 73-77mm

Ich wünsche Euch viel Spaß:

Holger